

# PULIZIA

*Ruote Alcoa Dura-Bright® - Europa, 2° edizione*



**ALCOA**



Manutenzione semplice, questione di pochi minuti

# PULIZIA

## Ruote Alcoa Dura-Bright®

Prima di procedere alla pulizia: lasciare raffreddare le ruote sino ad una temperatura compresa tra 5° e 35° C.



Le ruote Dura-Bright® EVO wheels sono facilmente riconoscibile dall'etichetta **nera e verde** Alcoa Dura-Bright® EVO wheels. La stampigliatura di produzione (MMDDYY) parte dal 2014.



Le ruote Dura-Bright® wheels with XBR® technology sono facilmente riconoscibile dall'etichetta **nera** Alcoa Dura-Bright®. La stampigliatura di produzione (MMDDYY) è antecedente al 2013.

# 1



### RISCIACQUARE CON ACQUA

Risciacquare la ruota per evitare graffi e deterioramenti.\*

Utilizzare un tubo d'acqua o una idropulitrice per rimuovere terra, sabbia ecc.

\* Il deterioramento **non rientra nella garanzia**. Per maggiori informazioni consultare il sito Alcoa [www.alcoawheels.com](http://www.alcoawheels.com), il manuale d'uso delle ruote o il Bollettino di assistenza Dura-Bright®.

# 2



### MISCELARE UN DETERGENTE CON ACQUA

Aggiungi un detergente (ad esempio sapone liquido o detersivo per comune) nell'acqua per creare schiuma. **Il pH deve essere compreso tra 2 e 12 in stato diluito / pronto all'uso.**

### MISCELARE UN DETERGENTE DELICATO CON ACQUA

**Non utilizzare acidi forti o detersivi alcalini!**

**Il livello di pH deve essere tra 5 e 9 allo stato diluito / pronto all'uso.** Non usare mai acido fluoridrico su ruote con trattamento Dura-Bright® XBR®. Per maggiori informazioni, consultare il capitolo 7.b del manuale d'uso delle ruote Alcoa.



# 3



### PULIRE CON UNA SPAZZOLA MORBIDA



Utilizzare una spazzola morbida (ALbrush) per lavare la superficie della ruota con il sapone. Non usare abrasivi, tamponi aggressivi, ecc. Togliere lo sporco residuo con la spazzola.

# 4



### RISCIACQUARE LA RUOTA - IL GIOCO È FATTO

Risciacquare accuratamente con acqua pulita assicurandosi che il sapone sia totalmente rimosso ed asciugare con un panno morbido.



### Alcoa Wheel Products Europe

Industrieweg 135

B-3583 Paal, Belgio

Tel: +32 11 45 84 60

Fax: +32 11 45 56 30

E-mail: [info.wheels@alcoa.com](mailto:info.wheels@alcoa.com)

Web: [www.alcoawheels.com](http://www.alcoawheels.com)

